

Karta Katalogowa

Centrala alarmowa RP432MP/LightSYS+



Nowy LightSYS+ — flagowa hybrydowa centrala alarmowa firmy RISCO, łączy w sobie cechy i zalety LightSYS i ProSYS Plus w jeden hybrydowy system bezpieczeństwa o dużej mocy.

Parametry techniczne

Certyfikat EN 50131 Grade 2 lub 3 (w zależności od instalacji)

Linie 8 – 512

Linie bezprzewodowe - 256

Czujki z kamerą PIR - 32

Kamery IP - Bez ograniczeń

Partycje 32 + 4 grupy na partycję

Linie magistralowe - Szybka magistrala 2+1 dla szybszej transformacji danych zdjęć i wideo

Klawiatury przewodowe - 32

Klawiatury bezprzewodowe - 32

Piloty (1 lub 2-kierunkowe) - 256

Czytniki kluczy zbliżeniowych - 48

Sygnalizatory bezprzewodowe - 32

Sygnalizatory przewodowe - 24

Wyjścia programowalne - 4-196

Kody użytkownika - 500

Ilość Stacji Monitorowania - 3

Follow Me - 64

Pamięć zdarzeń - 2000

Format raportowania Contact ID, SIA poziom 2 i 3 (obsługa tekstu), odbiornik IP/GSM, SIA IP (z szyfrowaniem)

Moduły komunikacyjne - Moduły 2G lub 4G, PSTN (dostępny w trzecim kwartale 2022 r.)

Obudowa - Mała lub duża z poliwęglanu lub duża z metalu

Metody programowania instalatora:

- Lokalnie za pomocą klawiatury
- Lokalnie przy użyciu standardowego USB Type-C do oprogramowania konfiguracyjnego
- Zdalnie za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego, przez IP/GSM lub Chmurę

Wbudowany moduł IP

Wbudowany moduł Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Pobór prądu 60 mA w trybie czuwania, 115 mA max.

(c) Copyright 2022 RISCO Group



riscogroup.com